

シリーズ: BS-SPK

**溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、
鋳鉄製フランジ付ホイール**

📦 800 - 3500 kg

✓RoHS



取付金具: BSシリーズ - 非常に頑丈な溶接構造により、より大きな荷重に耐えられます。
ホイール軸はボルト止め。
亜鉛めっき仕上げ、黄色クロメート処理済み、六価クロムを含まず。
取付金具一覧: 68ページ
取り付けプレート図: 77ページおよび78ページ

ホイール: SPKシリーズ - ねずみ鋳鉄(FC材)製、ホイール径125 mm以上(フランジ部分を含まない)はグリースニップル付き、シルバー塗装済み。
ベアリングタイプ: 2個のボールベアリングを圧入装着。
詳細: 336ページおよび50ページ



固定 キャスター	ホイール 径 (D) [mm]	レール 当り (T3) [mm]	フランジ 幅 (B4) [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 (H) [mm]	取付座 [mm]	取付 ピッチ [mm]	取付穴 [mm]
BS-SPK 100K	100	36	13	800	ボールベアリング	157	140 x 110	105 x 75-80	11
BS-SPK 125K	125	36	13	900	ボールベアリング	170	140 x 110	105 x 75-80	11
BS-SPK 150K	150	36	13	1000	ボールベアリング	200	140 x 110	105 x 75-80	11
BS-SPK 200K	200	38	10	1500	ボールベアリング	245	140 x 110	105 x 75-80	11
BS-SPK 201K	200	60	20	3000	ボールベアリング	245	175 x 140	140 x 105	14
BS-SPK 250K	250	50	17,5	2500	ボールベアリング	305	175 x 140	140 x 105	14
BS-SPK 251K	250	60	20	3500	ボールベアリング	305	200 x 160	160 x 120	14

オプション / 付属品



耐熱ボールベアリング(オープン対応のベアリング)付き*

技術的説明、ページ	61
製品番号接尾記号	-IK
対応可能製品	受注生産。

* 耐荷重は336ページを参照

