

シリーズ: HRIG-POA

**アジャスター付キャスター、
ボルト取付タイプ(雌ねじ)、
ナイロン製ホイール付**

180 - 750 kg

RoHS



取付金具: HRIG シリーズ - アルミダイカスト製、自在旋回部内はシーリングされたボールベアリング仕様、6角鍛造プレート付き、ボルト穴内に雌ねじ付き。粉体塗装、アイボリー。
硬質ゴム製のトラックロック付、ブラック。
オープンエンドスパナまたは組み込まれている調節ホイールによる高さ調節。
ホイール軸はボルト止め。
スチール製のパーツ: 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず。
取付金具一覧: 73ページ

ホイール: POA シリーズ - 高品質で、耐衝撃性があるナイロン6製、シヨア D 70°、ブラック。
ベアリングタイプ: プレーンベアリング。



自在 キャスター	ホイール径	リム幅	耐荷重*	ベアリングタイプ	取付高	最大高さ	調整量	六角の 対辺距離	取付穴	偏心
	(D) [mm]	(T2) [mm]	[kg]		(H) [mm]	(h) [mm]	(T4) [mm]	(SW) [mm]	[mm]	[mm]
HRIG-POA 45G	45	18	180	プレーンベアリング	72	80	8	40	M8 x 12	32
HRIG-POA 50G	50	24	250	プレーンベアリング	84	90	6	46	M12 x 15	38
HRIG-POA 63G	63	30	500	プレーンベアリング	104	114	10	65	M12 x 15	46
HRIG-POA 72G	72	32	750	プレーンベアリング	122	132	10	67	M16 x 16	52

* 耐荷重の試験条件は以下の通り。

- 速度: 最大 1 km/h
- 温度: +15° C ~ +30° C
- 硬く平らな面、障害物無し
- 走行距離: 最大で50 mごとに、冷却のために15分間休止。

21

オプション / 付属品



ステンレス仕様	
技術的説明、ページ	36
製品番号接尾記号	
対応可能製品	受注生産。

