

LWG-TPA シリーズ

プラスチック製キャスター **Blickle WAVE**、
 ステム取付タイプ、色はシルバーグレー、
 熱可塑性ゴムトレッド付ホイール



📦 100-110 kg

🌡️ -20 °C ~ +60 °C

取付金具: LWG シリーズ

- 高品質のナイロン 6、耐衝撃
- 自在旋回部にカプセル化された二重シールの深溝ボールベアリング
- 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済みスチール製差込ステム (六価クロムを含まない)、ボルト締め固定
- 色 シルバーグレー-RAL 7001
- モダン、目を引くデザイン

ホイール: TPAシリーズ

- トレッド: 高品質の熱可塑性ゴムエラストマー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に跡を残さない、油分を含む
- ホイールセンター: 高品質のポリプロピレン、耐衝撃、色 シルバーグレー-RAL 7001

その他の特性:

- +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は減少します


詳細ページ:

- 取付金具シリーズ: 88ページ
- プレーキ: 112-113ページ
- ホイールシリーズ: 60ページ
- ベアリングタイプ: 84-85ページ



BLICKLE
DESIGN LINE

2



自在キャスター	"stop-fix" ストップ付自在キャスター	ホイール直径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	ステム径 [mm]	ステム長さ [mm]	取付穴径 [mm]	クロス穴までの高さ (H) [mm]	偏心自在キャスター [mm]
LWG-TPA 101G-ZA51	LWG-TPA 101G-FI-ZA51	100	32	100	プレーンベアリング	135	18	62	M6	30	38
LWG-TPA 101G-ZA55	LWG-TPA 101G-FI-ZA55	100	32	100	プレーンベアリング	135	22	45	M8	20	38
LWG-TPA 101KF-ZA51	LWG-TPA 101KF-FI-ZA51	100	32	100	ボールベアリング (C)	135	18	62	M6	30	38
LWG-TPA 101KF-ZA55	LWG-TPA 101KF-FI-ZA55	100	32	100	ボールベアリング (C)	135	22	45	M8	20	38
LWG-TPA 126G-ZA51	LWG-TPA 126G-FI-ZA51	125	32	110	プレーンベアリング	160	18	62	M6	30	40
LWG-TPA 126G-ZA55	LWG-TPA 126G-FI-ZA55	125	32	110	プレーンベアリング	160	22	45	M8	20	40
LWG-TPA 126KF-ZA51	LWG-TPA 126KF-FI-ZA51	125	32	110	ボールベアリング (C)	160	18	62	M6	30	40
LWG-TPA 126KF-ZA55	LWG-TPA 126KF-FI-ZA55	125	32	110	ボールベアリング (C)	160	22	45	M8	20	40

耐食仕様のプラスチック製キャスター用、167ページを参照
 追加のステム取付寸法は受注生産

仕様 / 付属品



	プレーンベアリング仕様	導電性仕様、床面に跡を残さない、グレー	特殊塗装色のストッパーレバー
技術説明ページ		50	
製品番号接尾記号		LWGE-...-ELS	
対応可能製品		全てのボールベアリング仕様*	受注生産

* 導電性仕様の耐荷重は 35% 減少