

LWGX-TPA シリーズ

プラスチック製キャスター **Blickle WAVE**、
ステンレス仕様、プレート取付タイプ、色はシ
ルバークレー、熱可塑性ゴムトレッド付ホイール



📦 100-110 kg

🌡️ -20 °C ~ +60 °C

取付金具: LWGX シリーズ

- 高品質のナイロン6、耐衝撃
- 両側が密封された自在旋回部の成形耐食深溝ボールベアリング
- ステンレス製取り付けプレート付き
- 色 シルバークレー-RAL 7001
- 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食性があります
- モダン、目を引くデザイン

ホイール: TPAシリーズ


- トレッド: 高品質の熱可塑性ゴムエラストマー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に跡を残さない、油分を含む
- ホイールセンター: 高品質のポリプロピレン、耐衝撃、色 シルバークレー-RAL 7001

その他の特性:

- +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は減少します

詳細ページ:

- 取付金具シリーズ: 89ページ
- プレーキ: 112-113ページ
- ホイールシリーズ: 60ページ
- ベアリングタイプ: 84-85ページ



自在キャスター	"stop-fix" ストップ付自在キャスター	ホイール直径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	プレートサイズ [mm]	ボルト穴取付 ピッチ [mm]	ボルト 穴径 [mm]	偏心 自在キャスター [mm]
LWGX-TPA 101G-PX25	LWGX-TPA 101G-FI-PX25	100	32	100	プレーンベアリング	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8.5	38
LWGX-TPA 101XKF-PX25	LWGX-TPA 101XKF-FI-PX25	100	32	100	ボールベアリング (C)	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8.5	38
LWGX-TPA 126G-PX25	LWGX-TPA 126G-FI-PX25	125	32	110	プレーンベアリング	163	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8.5	40
LWGX-TPA 126XKF-PX25	LWGX-TPA 126XKF-FI-PX25	125	32	110	ボールベアリング (C)	163	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8.5	40

仕様 / 付属品



	プレーンベアリング仕様	導電性仕様、床面に跡を残さない、グレー	プレートサイズ 90x66 mm 75x50 mm	特殊塗装色のストップレバー
技術説明ページ		50	106	
製品番号接尾記号		LWGXE-...-ELS	-PX26	
対応可能製品		全てのボールベアリング仕様*	受注生産**	受注生産

* 導電性仕様の耐荷重は 35% 減少

** DIN 18867-8 準拠 (大規模なケータリング機器)