

## LEZ-VPP シリーズ

### プレス鋼板製キャスター、 ステム取付タイプ、 標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール



50–205 kg

#### 取付金具: LEZ シリーズ


- プレス鋼板製、亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず
- 自在旋回部内にダブルボールベアリング
- 自在旋回部のあそびに使用される特別な動的 Blickle 式リベット留め処理により、スムーズな走行と耐用年数の延長を実現
- スチール製差込ステムおよびセントラルキングピンでボルト締め固定

#### ホイール: VPP シリーズ

- タイヤ: 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A、色ブラック
- リム: 高品質のポリプロピレン、耐衝撃、色ブラック

#### 詳細ページ:

- 取付金具シリーズ: 91ページ
- ブレーキ: 112–113ページ
- ホイールシリーズ: 189ページ
- ベアリングタイプ: 84–85ページ



3

自在キャスター	“stop-fix” ストップ付 自在キャスター	ホイール直径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	ステム径	ステム長さ [mm]	偏心 自在キャスター [mm]
LEZ-VPP 80G	LEZ-VPP 80G-FI	80	25	50	ブレンベアリング	102	20	50	38
LEZ-VPP 100G	LEZ-VPP 100G-FI	100	30	70	ブレンベアリング	125	20	50	36
LEZ-VPP 125G	LEZ-VPP 125G-FI	125	37.5	100	ブレンベアリング	150	20	50	38
LEZ-VPP 150G-22	LEZ-VPP 150G-22-FI	150	40	135	ブレンベアリング	190	22	60	54
LEZ-VPP 150G-27	LEZ-VPP 150G-27-FI	150	40	135	ブレンベアリング	190	27	60	54
LEZ-VPP 160G-22	LEZ-VPP 160G-22-FI	160	40	135	ブレンベアリング	195	22	60	54
LEZ-VPP 160G-27	LEZ-VPP 160G-27-FI	160	40	135	ブレンベアリング	195	27	60	54
LEZ-VPP 200G-22	LEZ-VPP 200G-22-FI	200	50	205	ブレンベアリング	235	22	60	54
LEZ-VPP 200G-27	LEZ-VPP 200G-27-FI	200	50	205	ブレンベアリング	235	27	60	54

### 仕様 / 付属品



	床面に跡を残さない グレータイヤ付き	スレッドガード付き、 プレス鋼板製、亜鉛 めっき仕上げ	スチール製フットガ ード付き
技術説明ページ	52	116	116
製品番号接尾記号	-SG	-FA	-FS
対応可能製品	全て	受注生産	受注生産