

DS シリーズ

弾性ソリッドゴムタイヤ付重荷重双輪ホイール、
溶接鋼によるホイールセンター付、
重荷重仕様



1,800–4,580 kg

タイヤとトレッドの硬度

65 Shore A

床面保護 / スムーズな走行

非常に良い

転がり抵抗

非常に良い

耐磨耗性

良い

タイヤ:

- スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム、強化鋼線、硬度 65 Shore A
- 走行快適性が非常に良い
- 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
- 低転がり抵抗
- 色 ブラック

ホイールセンター:

- 非常に強い溶接鋼構造
- 二重溶接鋼製パイプハブ付き
- グリースニップル付き
- 塗装済、色 無煙炭

その他の特性:

- 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化学薬品性
- 動作温度: -20 °C ~ +80 °C、一時的に最大 +100 °C、+60 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:

- ホイールシリーズ: 64ページ
- トレッド: 53ページ
- ベアリングタイプ: 84–85ページ
- 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール

ホイール	ホイール直径	リム幅	耐荷重4 km/h 速度走行時	耐荷重10 km/h 速度走行時	耐荷重16 km/h 速度走行時	ベアリングタイプ	軸径 Ø	ボス幅
	(D) [mm]	(T2) [mm]	[kg]	[kg]	[kg]		(d) [mm]	(T1) [mm]
DS 300/50K	300	2 x 75	1,800	1,200	900	ボールベアリング	50	150
DS 361/50K	360	2 x 75	2,280	1,520	1,140	ボールベアリング	50	150
DS 400/55K	400	2 x 75	2,400	1,600	1,200	ボールベアリング	55	150
DS 405/75K	405	2 x 130	3,600	2,400	1,800	ボールベアリング	75	250
DS 425/80K	425	2 x 150	4,580	3,040	2,860	ボールベアリング	80	250
DS 500/60K	500	2 x 85	3,120	2,100	1,560	ボールベアリング	60	170

その他の寸法は受注生産

仕様 / 付属品



技術説明ページ	117	
製品番号接尾記号	-E	DSN シリーズ
対応可能製品	受注生産	受注生産

ボールベアリング

ハブキャップ付き

