

LH-POTH、BH-POTHシリーズ、ホイール直径150-250 mm
 プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、
 プレート取付タイプ、熱可塑性
 ポリウレタン製トレッド付ホイール

500-900 kg



取付金具: LH/BH シリーズ

- 頑丈なプレス鋼板、亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず

- 重荷重フォークおよび取付座

自在取付金具:

- 自在旋回部にダブルボールベアリング

- ボルト締め固定、セントラルキングピン、極めて強固

- 硬化処理を施した4つのベアリング受け座により衝撃と衝突に特に強い

ホイール: POTHシリーズ


- トレッド: 高品質の熱可塑性ポリウレタン (TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面に跡を残さない、変色無し

- ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐衝撃、色 ナチュラルホワイト

詳細ページ:

- 取付金具シリーズ: 92ページ
- ブレーキ: 112-113ページ
- ホイールシリーズ: 263ページ
- ベアリングタイプ: 84-85ページ

5



自在キャスター	固定キャスター	"stop-fix" ストップ付自在キャスター	ホイール直径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	プレート サイズ [mm]	ボルト穴取 付ピッチ [mm]	ボルト 穴径 [mm]	偏心 自在キャスター [mm]
LH-POTH 150G	BH-POTH 150G	LH-POTH 150G-FI	150	45	500	プレーンベアリング	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POTH 150R	BH-POTH 150R	LH-POTH 150R-FI	150	45	500	ニードルベアリング	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POTH 150K	BH-POTH 150K	LH-POTH 150K-FI	150	45	500	ボールベアリング	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POTH 160G	BH-POTH 160G	LH-POTH 160G-FI	160	45	550	プレーンベアリング	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POTH 160R	BH-POTH 160R	LH-POTH 160R-FI	160	45	550	ニードルベアリング	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POTH 160K	BH-POTH 160K	LH-POTH 160K-FI	160	45	550	ボールベアリング	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POTH 200G	BH-POTH 200G	LH-POTH 200G-FI	200	50	800	プレーンベアリング	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-POTH 200R	BH-POTH 200R	LH-POTH 200R-FI	200	50	600	ニードルベアリング	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-POTH 200K	BH-POTH 200K	LH-POTH 200K-FI	200	50	800	ボールベアリング	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-POTH 250G	BH-POTH 250G	*	250	50	900	プレーンベアリング	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82
LH-POTH 250K	BH-POTH 250K	*	250	50	900	ボールベアリング	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* "stop-top"ブレーキ仕様は、仕様付属品を参照。

仕様 / 付属品



	スレッドガード付き、プレス鋼板製、亜鉛めっき仕上げ	"stop-top" ストップ付	方向規制ロック (個別) 1 x 360°	スチール製フットガード付き
技術説明ページ	116	112	115	116
製品番号接尾記号	-FA	-ST	RI-05.03	-FS
対応可能製品	ホイール直径 150-200 mm	全て	ホイール直径 150-200 mm**	全て

** ストップ付なし自在キャスターまたは"stop-top"ストップ付自在キャスターのみの受注生産。