

# LEXR-PO シリーズ

## ステンレスキャスター、 ボルト取付タイプ、 ナイロン製ホイール付

150-300 kg

**取付金具: LEXR シリーズ**


- 高品質クロムニッケル (1.4301/AISI 304)、ステンレス製、振動研磨仕上げ
- 自在旋回部にダブルボールベアリング
- 強固なセントラルキングピン
- 自在旋回部のあそびに使用される特別な動的 Blickle 式リベット留め処理により、スムーズな走行と耐用年数の延長を実現
- 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食性があります

**ホイール: POシリーズ**

- 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 70 Shore D、色 ナチュラルホワイ

**詳細ページ:**

- 取付金具シリーズ: 96ページ
- ブレーキ: 112-113ページ
- ホイールシリーズ: 69ページ
- ベアリングタイプ: 84-85ページ



自在キャスター	“stop-fix” ストップ付 自在キャスター	ホイール直径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	プレート径 [mm]	ボルト穴径 [mm]	偏心 自在キャスター [mm]
LEXR-PO 75G	LEXR-PO 75G-FI	75	32	150	プレーンベアリング	100	70	13	38
LEXR-PO 75XR	LEXR-PO 75XR-FI	75	32	150	ニードルベアリング	100	70	13	38
LEXR-PO 80G	LEXR-PO 80G-FI	80	32	150	プレーンベアリング	102	70	13	38
LEXR-PO 80XR	LEXR-PO 80XR-FI	80	32	150	ニードルベアリング	102	70	13	38
LEXR-PO 80KAD	LEXR-PO 80KAD-FI	80	32	150	ボールベアリング (C)	102	70	13	38
LEXR-PO 100G	LEXR-PO 100G-FI	100	37	150	プレーンベアリング	125	70	13	36
LEXR-PO 100XR	LEXR-PO 100XR-FI	100	37	150	ニードルベアリング	125	70	13	36
LEXR-PO 100KAD	LEXR-PO 100KAD-FI	100	37	150	ボールベアリング (C)	125	70	13	36
LEXR-PO 125G	LEXR-PO 125G-FI	125	40	150	プレーンベアリング	150	70	13	38
LEXR-PO 125XR	LEXR-PO 125XR-FI	125	40	150	ニードルベアリング	150	70	13	38
LEXR-PO 125KAD	LEXR-PO 125KAD-FI	125	40	150	ボールベアリング (C)	150	70	13	38
LEXR-PO 150G	LEXR-PO 150G-FI	150	50	300	プレーンベアリング	190	88	13	54
LEXR-PO 150XR	LEXR-PO 150XR-FI	150	50	300	ニードルベアリング	190	88	13	54
LEXR-PO 160G	LEXR-PO 160G-FI	160	50	300	プレーンベアリング	195	88	13	54
LEXR-PO 160XR	LEXR-PO 160XR-FI	160	50	300	ニードルベアリング	195	88	13	54
LEXR-PO 200G	LEXR-PO 200G-FI	200	50	300	プレーンベアリング	235	88	13	54
LEXR-PO 200XR	LEXR-PO 200XR-FI	200	50	300	ニードルベアリング	235	88	13	54

8

### 仕様 / 付属品



	導電性仕様 床面に跡を残さない グレー	ステンレス製 ボールベアリング および 小型スレッドガー ド付き	プラスチック製フット ガード付き
技術説明ページ	50	85	116
製品番号接尾記号	-ELS	-XKA	-FP
対応可能製品	PO...ELSシリーズを 参照 (435 ページ)	受注生産	ホイール直径 125 mm、受注生産