

シリーズ: LSD-SE, BSD-SE

溶接鋼板製双輪キャスター、重荷重仕様、強化仕様の自在旋回部、弾性ソリッドゴムタイヤ“Blickle EasyRoll”付ホイール

900 - 2000 kg


✓RoHS



Blickle EasyRoll

取付金具: LSD/BSDシリーズ - 非常に頑丈な溶接鋼構造、自在旋回部にスラストベアリングDIN 711およびテーパローラーベアリングDIN 720 付き自在取付金具、防塵・防まつ構造、グリースニップル付き、溶接固定された非常に頑丈なセントラルキングピンはボルト締め。
 ホイール軸はボルト止め。
 垂鉛めっき仕上げ、黄色クロメート処理済み、六価クロムを含まず。
 取付金具一覧: 68ページ
 取り付けプレート図: 78ページ

ホイール: SEシリーズ - タイヤ: スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム“Blickle EasyRoll”製、ショア A 65°、ブラック。
 ホイールセンター: プレス鋼板製、鋼製パイプハブ付き、無煙炭色に塗装済み。
 ベアリングタイプ: 2個のボールベアリングを圧入装着。
 詳細: 180ページおよび45ページ



5



自在キャスター	固定キャスター	ホイール径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付ピッチ [mm]	取付穴 [mm]	偏心 自在キャスター [mm]
LSD-SE 160K-35	BSD-SE 160K-35	160	2 x 50	900	ボールベアリング	220	140 x 175 *	105 x 140	14	55
LSD-SE 200K-35	BSD-SE 200K-35	200	2 x 50	1200	ボールベアリング	260	140 x 175 *	105 x 140	14	60
LSD-SE 250K	BSD-SE 250K	250	2 x 60	1700	ボールベアリング	330	200 x 255 *	160 x 210	18	70
LSD-SE 300K	BSD-SE 300K	300	2 x 75	2000	ボールベアリング	380	200 x 255 *	160 x 210	18	80

* 固定キャスター: 取付座の長辺はホイール軸に対して平行です。

オプション / 付属品



	床面に跡を残さない、グレーのタイヤ	ホイールストッパー“Radstop”付き、ホイール径200 mm以下	ホイールストッパー“Radstop”付き、ホイール径250 mm以上	方向規制ロック 2 x 180°付き	方向規制ロック 4 x 90°付き	方向規制ロック 4 x 90°付き (手で操作するタイプ)	スチール製 フットガード付き
技術的説明、ページ	38	81	81	83	83	83	84
製品番号接尾記号	-SG	-RA	-RAH	-RI2	-RI4	-RI4H	-FS
対応可能製品	φ160 ~ 200、その他は受注生産。	受注生産。	受注生産。	ホイール径 160 ~ 200 mm受注生産。	ホイール径 160 ~ 200 mm受注生産。	ホイール径 250 ~ 300 mm受注生産。	受注生産。