

シリーズ: SETH

ポリウレタン製トレッド Blickle Extrathane®付重荷重ホイール、 溶接鋼板製ホイールセンター付

500 - 1350 kg ✓RoHS



タイヤの硬度	ショアA 92°
温度耐性	-25° C ~ +70° C 短時間で最大 +90° C
転がり抵抗	非常に良い
走行時の騒音	良い
床面保護	良い



ホイールSETHシリーズ:

トレッド: 高品質の反応射出成形されたポリウレタンエラストマーBlickle Extrathane®製、硬度はショア A 92°。走行音が静かで転がり抵抗が少なく、床面保護に優れ、耐摩耗性が非常に高い。切断及び引き裂き伝播抵抗が強く、色はライトブラウン。床面に跡を残さず、変色せず、ホイールセンターに非常にしっかりと化学結合されている。

(素材の説明 39ページ)

ホイールセンター: 厚めのプレス鋼板製、3箇所を溶接。鋼製パイプハブ付き、汚れ、衝突、衝撃に耐性あり。エレガントで滑らかなデザイン、シルバー塗装済み。

ベアリングタイプ:

• ボールベアリング: 2個のボールベアリングを圧入装着、長寿命グリース塗付済み。

その他の特性:

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります (36 ~ 37ページの表を参照)。

温度耐性: -25° C ~ +70° C、短時間で最大 +90° C。

周辺温度が+40° Cを超えると、耐荷重が低下します。

通常の使用条件ではメンテナンスフリーです。

ホイールシリーズ一覧: 48ページ

ホイール	ホイール径 (D) [mm]	リム幅 (T2) [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	軸径 (d) [mm]	ボス幅 (T1) [mm]
SETH 125/20K	125	50	500	ボールベアリング	20	60
SETH 150/20K	150	50	650	ボールベアリング	20	60
SETH 150/25K	150	50	650	ボールベアリング	25	60
SETH 160/20K	160	50	700	ボールベアリング	20	60
SETH 160/25K	160	50	700	ボールベアリング	25	60
SETH 200/20K	200	50	1000	ボールベアリング	20	60
SETH 200/25K	200	50	1000	ボールベアリング	25	60
SETH 250/25K	250	60	1350	ボールベアリング	25	70

11

オプション / 付属品



グリースニップル付き

技術的説明、ページ

製品番号接尾記号

-NI

対応可能製品

受注生産。

