


シリーズ: LH-VSB, BH-VSB, LH-GB, BH-GB

プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、プレート取り付けタイプ、ポリウレタン製トレッド
Blickle Besthane®付ホイール

400 - 900 kg

✓RoHS



取付金具: LH/BHシリーズ - 頑丈なプレス鋼板製、重荷重フォークおよび取り付けプレートを備えた自在取付金具、非常に頑丈なセントラルキングピンはボルト締め、自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様、特殊形状の硬化処理を施した4個のベアリング受け座によってさらに強化。これにより衝撃と衝突に強い耐久性あり。ホイール軸はボルト止め。垂鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず。
取付金具一覧: 66ページ
取り付けプレート図: 77ページ
ホイールおよび自在旋回部ストッパー“stop-fix”: 80ページ

ホイール: VSB/GBシリーズ - トレッド: 高品質のポリウレタンエラストマー-Blickle Besthane®製、シヨア A 92°、優れた動的耐荷重、ブラウン、床面に跡を残さず、変色しない。
ホイールセンター: VSBシリーズ: スチール製。GBシリーズ: 頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製、ホイール径が150 mm以上の場合にはグリースニップル付き、シルバー塗装。
ベアリングタイプ: 2個のボールベアリングを圧入装着。
詳細: 268ページ、269ページおよび48ページ



自在キャスター	固定キャスター	ストッパー“stop-fix”付自在キャスター	ホイール径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付ピッチ [mm]	取付穴 [mm]	偏心 自在キャスター [mm]
LH-VSB 82K			80	70	500	ボールベアリング	112	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GB 100K-1	BH-GB 100K-1	LH-GB 100K-1-FI	100	40	400	ボールベアリング	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GB 100K-3	BH-GB 100K-3	LH-GB 100K-3-FI	100	40	400	ボールベアリング	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-GB 125K-1	BH-GB 125K-1	LH-GB 125K-1-FI	125	40	500	ボールベアリング	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GB 125K-3	BH-GB 125K-3	LH-GB 125K-3-FI	125	40	500	ボールベアリング	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-GB 128K	BH-GB 128K	LH-GB 128K-FI	125	60	700	ボールベアリング	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-GB 150K	BH-GB 150K	LH-GB 150K-FI	150	50	750	ボールベアリング	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GB 160K	BH-GB 160K	LH-GB 160K-FI	160	50	800	ボールベアリング	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GB 180K	BH-GB 180K	LH-GB 180K-FI	180	50	900	ボールベアリング	223	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GB 200K	BH-GB 200K	LH-GB 200K-FI	200	50	900	ボールベアリング	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-GB 202K	B0-GB 202K *	**	200	80	800	ボールベアリング	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-GB 250K	BH-GB 250K	**	250	60	900	ボールベアリング	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* 溶接鋼構造

** ストッパー“stop-top”付はオプション/付属品を参照

オプション / 付属品



	加水分解されにくいホイール付	ストッパー“stop-top”付き	セントラルロック“central-stop”付き	ストッパー“ideal-stop”付き 取付高は +17mm ***	方向規制ロック (後付け) 1 x 360°	スチール製フットガード付き	トラックロック
技術的説明、ページ	39	80	81	80	83	84	82, 483
製品番号接尾記号	GSPOBシリーズ	-ST	-CS13	-IS	下記****参照	-FS	FF 125/150/160/200
対応可能製品	受注生産。	ホイール径 100 ~ 250 mm	ホイール径 125x60, 160, 200x50, 250 mm	ホイール径 125x60, 160, 200x50, 250 mm	ホイール径と取付座については下記****参照	受注生産。	ホイール径 125x60, 150, 160, 200 mm

*** ストッパー“ideal-stop”付キャスターに取付高を合わせるための調整用プラスチックアダプタープレートの製品番号: AP3

**** RI-04.01は取付座 100x85 mm付きのホイール径 100 ~ 125 mm用、RI-04.03は取付座 140x110 mm付きのホイール径 100 ~ 125x40 mm用、RI-05.03はホイール径 125x60 ~ 200x50 mm用 (ストッパー無し自在キャスター専用)