

シリーズ: SP0、ホイール径 175 ~ 250 mm

## 重荷重ナイロンホイール

1000 - 2000 kg

RoHS



タイヤの硬度	ショアD 70°
温度耐性	-25° C - +80° C
転がり抵抗	最良
走行時の騒音	並
床面保護	並

### ホイールシリーズ SP0:

高品質で耐衝撃性のあるポリアミド6製、非常に頑丈な重荷重仕様、硬度はショア D 70°、転がり抵抗と旋回抵抗が非常に少ない。平らな床ではスムーズに走行し、耐摩耗性に非常に優れ、色はナチュラルホワイト。  
(素材の説明 40ページ)

#### ベアリングタイプ:

- プレーンベアリング: 耐食性あり
- ボールベアリング: 2個のボールベアリングを圧入装着、長寿命グリス塗付済み。

#### その他の特性:

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります (36 ~ 37ページの表を参照)。  
温度耐性: -25° C ~ +80° C。  
周辺温度が +35° C を超えると、耐荷重が低下します。  
通常の使用条件ではメンテナンスフリーです。

ホイールシリーズ一覧: 49ページ

ホイール	ホイール径 (D) [mm]	リム幅 (T2) [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	軸径 (d) [mm]	ボス幅 (T1) [mm]
SPO 175/20G	175	50	1000	プレーンベアリング	20	60
SPO 175/20K	175	50	1000	ボールベアリング	20	60
SPO 175/25K	175	50	1000	ボールベアリング	25	60
SPO 201/20G	200	50	1000	プレーンベアリング	20	60
SPO 201/20K	200	50	1000	ボールベアリング	20	60
SPO 200/20G *	200	50	1500	プレーンベアリング	20	60
SPO 200/25G *	200	50	1500	プレーンベアリング	25	60
SPO 200/20K *	200	50	1250	ボールベアリング	20	60
SPO 200/25K *	200	50	1500	ボールベアリング	25	60
SPO 200/30K *	200	50	1500	ボールベアリング	30	60
SPO 251/25G	250	50	1500	プレーンベアリング	25	60
SPO 251/25K	250	50	1500	ボールベアリング	25	60
SPO 250/25G *	250	65	2000	プレーンベアリング	25	70
SPO 250/25K *	250	65	2000	ボールベアリング	25	65
SPO 250/30K *	250	65	2000	ボールベアリング	30	65
SPO 250/35K *	250	65	2000	ボールベアリング	35	65

\* 超重荷重仕様

### オプション / 付属品



グリスニップル付き	ステンレスボールベアリング付き**
技術的説明、ページ	61
製品番号接尾記号	-NI      -XK
対応可能製品	受注生産。      受注生産。

\*\* サイズによっては耐荷重が低くなる場合があります。(詳細はお問い合わせください。)

