


シリーズ: LEXR-VPP

ステンレスキャスター、 ボルト取付タイプ、 標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール

50 - 205 kg

✓RoHS



取付金具: LEXRシリーズ - プレス加工された高品質クロムニッケルステンレス(材質番号1.4301/AISI 304)製。自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様、頑丈なセントラルキングピン付き。特別形状のトッププレートと玉押しによるボールプロテクション。特別に強固なBlickle式自在旋回部であそびは最小となり、ボールの走行溝の硬化処理により耐久性があり、スムーズな回転性能が得られる。車輪軸の素材を含むすべての個々のパーツは耐食仕様です。

ホイール軸はボルト止め。

表面は振動研磨仕上げ。

取付金具一覧: 70ページ

ホイールおよび自在旋回部ストッパー“stop-fix”: 80ページ

ホイール: VPPシリーズ - タイヤ: 標準ソリッドゴム製、ショア A 80°、グレー、床面に跡を残さない。

ホイール径 80 x 32 mmはショア A 90°。

リム: 高品質で、耐衝撃性があるポリプロピレン製、ブラック。

ホイール径 80 x 32 mmは高品質で、耐衝撃性があるナイロン 6製、ダークグレー。

ベアリングタイプ: プレーンベアリング。

詳細: 139ページ, 140ページおよび43ページ

自在 キャスター	ストッパー “stop-fix”付自 在キャスター	ホイール径 [mm]	リム 幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付穴 [mm]	偏心 [mm]
LEXR-VPP 80G-SG	LEXR-VPP 80G-FI-SG	80	25	50	プレーンベアリング	102	70	13	38
LEXR-VPP 82G-SG	LEXR-VPP 82G-FI-SG	80	32	100	プレーンベアリング	102	70	13	38
LEXR-VPP 100G-SG	LEXR-VPP 100G-FI-SG	100	30	70	プレーンベアリング	125	70	13	36
LEXR-VPP 125G-SG	LEXR-VPP 125G-FI-SG	125	37,5	100	プレーンベアリング	150	70	13	40
LEXR-VPP 150G-SG	LEXR-VPP 150G-FI-SG	150	40	135	プレーンベアリング	190	88	13	54
LEXR-VPP 160G-SG	LEXR-VPP 160G-FI-SG	160	40	135	プレーンベアリング	195	88	13	54
LEXR-VPP 200G-SG	LEXR-VPP 200G-FI-SG	200	50	205	プレーンベアリング	235	88	13	54

オプション / 付属品



プラスチック製
フットガード付き

技術的説明、ページ

84

製品番号接尾記号

-FP

対応可能製品

ホイール径
125 mm受注生産。