


シリーズ: LIR-VEHI

**耐熱プレス鋼板製キャスター、
ボルト取付タイプ、ソリッドゴムタイヤ
付耐熱ホイールBlickle TempLine® Basic**

📦 65 - 90 kg 🌡️ -25° C - +200° C ✓RoHS



取付金具: LIRシリーズ - プレス鋼板製、自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様、頑丈なセントラルキングピン付き、トッププレートの特長形状によるボールプロテクション。特別に強固なBlickle式自在旋回部でスムーズな回転性能と耐久性が得られ、旋回部のあそびは特に高温での使用に合わせて設定。耐熱特殊グリス入り。
ホイール軸はボルト止め。
亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず。
取付金具一覧: 71ページ
ホイールおよび自在旋回部ストッパー“stop-fix”:
80ページ

ホイール: VEHIシリーズ - タイヤ: 耐熱ソリッドゴム製、ショア A 80°、ブラック。
リム: プレス鋼板製、亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず。
ベアリングタイプ: ニードルベアリング。
詳細: 378ページおよび52ページ

温度耐性 -25° C ~ +200° C。



自在 キャスター	ストッパー “stop-fix”付自 在キャスター	ホイール径 [mm]	リム 幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付穴 [mm]	偏心 [mm]
LIR-VEHI 100R	LIR-VEHI 100R-FI	100	30	65	ニードルベアリング	125	70	13	36
LIR-VEHI 125R	LIR-VEHI 125R-FI	125	37,5	90	ニードルベアリング	150	70	13	40