


シリーズ: LIXR-PHN

**耐熱ステンレスキャスター、
ボルト取付タイプ、耐熱樹脂製ホイール
Blickle TempLine® Classic付**

📦 100 - 150 kg 🌡️ -35° C - +260° C ✓RoHS



TempLine® Classic

取付金具: LIXRシリーズ - プレス加工された高品質クロムニッケルステンレス(材質番号1.4301/AISI 304)製。自在旋回部にダブルボールベアリング仕様、頑丈なセントラルキングピン付き。特別に強固なBlickle式自在旋回部でスムーズな回転性能と耐久性が得られ、旋回部のあそびは特に高温での使用に合わせて設定。耐熱特殊グリス入り。テフロン加工されたステンレス製車輪軸カラー付き。
ボールやセントラルキングピンおよび軸の素材などの個々の部品はすべて耐食仕様です。
ホイール軸はボルト止め。
表面は振動研磨仕上げ。
取付金具一覧: 72ページ

ホイール: PHNシリーズ - フェノール樹脂製、ショア D 90°、ブラック。
ベアリングタイプ: プレーンベアリング。
詳細: 394ページおよび53ページ

温度耐性 -35° C ~ +260° C、
短時間で最大+300° C。



自在 キャスター	ホイール径	リム幅	耐荷重	ベアリングタイプ	取付高	取付座	取付穴	偏心
	[mm]	[mm]	[kg]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
LIXR-PHN 81G	80	32	100	プレーンベアリング	102	70	13	38
LIXR-PHN 100G	100	30	125	プレーンベアリング	125	70	13	36
LIXR-PHN 102G	100	38	150	プレーンベアリング	125	70	13	36
LIXR-PHN 125G	125	40	150	プレーンベアリング	150	70	13	40

19

オプション / 付属品



グリス無しの自在旋回部、非常にスムーズな走行

技術的説明、ページ	
製品番号接尾記号	-OF
対応可能製品	ホイール径 100 mm