

シリーズ: LHF-ALEV、BHF-ALEV


**プレス鋼板製緩衝キャスター、重荷重仕様、
スチール製ばね付、弾性ソリッド
ゴムタイヤ“Blickle EasyRoll”付ホイール**

📦 200 - 500 kg

✓RoHS



**Blickle
EasyRoll**



取付金具: LHF/BHFシリーズ - 頑丈なプレス鋼板製、重荷重フォークおよび取り付けプレートを備えた自在取付金具、非常に頑丈なセントラルキングピンはボルト締め、自在旋回部にダブルボールベアリング仕様、特殊形状の硬化処理を施した4つのベアリング受け座によってさらに強化。これにより衝撃と衝突に強い耐性あり。
メンテナンスフリーのスチールばね機構を採用した頑丈なヒンジプレート構造。
ホイール軸はボルト止め。
垂鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず。
取付金具一覧: 68ページ
取り付けプレート図: 77ページ

ホイール: ALEVシリーズ - タイヤ: スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム“Blickle EasyRoll”製、ショア A 65°、ブラック。
ホイールセンター: アルミダイカスト製。
ベアリングタイプ: 2個のボールベアリングを圧入装着。
詳細: 171ページおよび45ページ



自在 キャスター	固定 キャスター	ホイール径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	緩衝荷重 [kg]	初張力 [kg]	ばねの ストローク [mm]	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付 ピッチ [mm]	取付穴 [mm]	偏心 [mm]
LHF-ALEV 100K-1	BHF-ALEV 100K-1	100	40	200	200	30	19	175	100 x 85	80 x 60	9	32
LHF-ALEV 100K-3	BHF-ALEV 100K-3	100	40	200	200	30	19	175	140 x 110	105 x 75-80	11	32
LHF-ALEV 125K-1	BHF-ALEV 125K-1	125	40	250	240	30	21	200	100 x 85	80 x 60	9	45
LHF-ALEV 125K-3	BHF-ALEV 125K-3	125	40	250	240	30	21	200	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LHF-ALEV 160K	BHF-ALEV 160K	160	50	400	400	50	25	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LHF-ALEV 200K	BHF-ALEV 200K	200	50	500	400	50	25	265	140 x 110	105 x 75-80	11	65

20

オプション / 付属品



	床面に跡を残さない、グレーのタイヤ	導電性仕様、ブラックのタイヤ	ホイールストップパー“Radstop”付き
技術的説明、ページ	38	36, 38	81
製品番号接尾記号	-SG	-EL	-RA
対応可能製品	すべて	受注生産。	受注生産。