


シリーズ: LHF-ALBS、BHF-ALBS

プレス鋼板製緩衝キャスター、重荷重仕様、
スチール製ばね付、ポリウレタン製
トレッドBlickle Besthane®Soft付ホイール

300 - 700 kg

✓RoHS



Blickle Besthane® Soft

取付金具: LHF/BHFシリーズ - 頑丈なプレス鋼板製、重荷重フォークおよび取り付けプレートを備えた自在取付金具、非常に頑丈なセントラルキングピンはボルト締め、自在旋回部にダブルボールベアリング仕様、特殊形状の硬化処理を施した4つのベアリング受け座によってさらに強化。これにより衝撃と衝突に強い耐性あり。
メンテナンスフリーのスチールばね機構を採用した頑丈なヒンジプレート構造。
ホイール軸はボルト止め。
垂鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず。
取付金具一覧: 68ページ
取り付けプレート図: 77ページ

ホイール: ALBSシリーズ - トレッド: 高品質のポリウレタンエラストマーBlickle Besthane®Soft製、ショア A 75°、転がり抵抗が非常に少なく動的耐荷重に優れ、ブルー、床面に跡を残さず、変色しない。
ホイールセンター: アルミダイカスト製。
ベアリングタイプ: 2個のボールベアリングを圧入装着。
詳細: 238ページおよび47ページ



自在キャスター	固定キャスター	ホイール径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	緩衝荷重 [kg]	初張力 [kg]	ばねのストローク [mm]	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付ピッチ [mm]	取付穴 [mm]	偏心 [mm]
LHF-ALBS 100K-1	BHF-ALBS 100K-1	100	40	300	200	30	19	175	100 x 85	80 x 60	9	32
LHF-ALBS 100K-3	BHF-ALBS 100K-3	100	40	300	200	30	19	175	140 x 110	105 x 75-80	11	32
LHF-ALBS 125K-1	BHF-ALBS 125K-1	125	40	350	240	30	21	200	100 x 85	80 x 60	9	45
LHF-ALBS 125K-3	BHF-ALBS 125K-3	125	40	350	240	30	21	200	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LHF-ALBS 160K	BHF-ALBS 160K	160	50	550	570	50	25	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LHF-ALBS 200K	BHF-ALBS 200K	200	50	700	570	50	25	265	140 x 110	105 x 75-80	11	65

オプション / 付属品



ホイールストップ
パー
"Radstop"付き

技術的説明、ページ

81

製品番号接尾記号

-RA

対応可能製品

受注生産。