

シリーズ: RTH、REV

フォークリフトおよび 産業車両用駆動輪と 走行ホイール

✓RoHS



ホイールRTHシリーズ:

トレッド: 高品質の反応射出成形されたポリウレタンエラストマーBlickle Extrathane®製、硬度はショア A 92°、走行音が静かで床面保護に優れ、耐摩耗性が非常に高い。切断及び引き裂き伝播抵抗が強く、色はライトブラウン。床面に跡を残さず、変色せず、ホイールセンターに非常にしっかりと化学結合されている。(素材の説明 39ページ)

ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄 (FC材) 製またはダクタイル鋳鉄製。

ホイールシリーズ一覧: 55ページ

ホイールREVシリーズ:

タイヤ: 駆動特性を持つ高品質 弾性ソリッドゴム製、硬度はショア A 70°、走行快適性が非常に高く、走行音が静か。床面保護に非常に優れ、耐摩耗性があり、色はブラック、鋼線強化仕様。







(素材の説明 38ページ)

ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄 (FC材) 製。

ホイールシリーズ一覧: 56ページ



Mic	Mic	Mic	Mic	Mic	Pimespo
該当型番 58259	該当型番 58269	該当型番 200117240	該当型番 506318547	該当型番 65698001	該当型番 81504005
製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
RTH 230x85/50-4-GL	REV 230x85/50-4	RTH 270x95/157-12	RTH 200x85/50-4+2	RTH 234x85/45-5-GL	RTH 250x80/80-5-PI



その他のサイズは受注生産。