


シリーズ: LDA-TPA

**軽荷重双輪キャスター、プレート取付タイプ、  
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール**

📦 80 - 100 kg

✓RoHS



**取付金具:** LRA/BRA, LKRA/BKRAシリーズ - プレス鋼板製、自在旋回部にダブルボールベアリング仕様、トッププレートの特別形状と歯付き球面ワッシャーによるボールプロテクション。自在旋回部はリベット固定済み。  
ホイール軸はボルト止め。  
垂鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず。  
取付金具一覧: 62ページ  
取り付けプレート図: 76ページ  
ホイールおよび自在旋回部ストッパー“stop-fix”: 80ページ

**ホイール:** TPAシリーズ - トレッド: 高品質の熱可塑性ゴムエラストマー (TPR) 製、オイルを少量含む、ショア A 85°、グレー、床面に跡を残さない。  
ホイールセンター: 高品質で、耐衝撃性のあるポリプロピレン製、シルバークレー (オプションとして導電性「ELS」あり。色はブラック)。  
ベアリングタイプ: プレーンベアリングまたは中央を密閉されたボールベアリング (C)。ボールベアリング (C) には、標準でプラスチックスレッドガードが装備されています。  
詳細: 88ページおよび42ページ

自在キャスター	ストッパー“stop-fix”付自在キャスター	ホイール径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付ピッチ [mm]	取付穴 [mm]	偏心 [mm]
LDA-TPA 50G	LDA-TPA 50G-FI	50	2 x 19	80	プレーンベアリング	71	60 x 60	38x38/48x48	6,2	31
LDA-TPA 50K-FK	LDA-TPA 50K-FI-FK	50	2 x 19	80	ボールベアリング (C)	71	60 x 60	38x38/48x48	6,2	31
LDA-TPA 75G	LDA-TPA 75G-FI	75	2 x 25	100	プレーンベアリング	101	60 x 60	40x40/46x46	6,2	34
LDA-TPA 75K-FK	LDA-TPA 75K-FI-FK	75	2 x 25	100	ボールベアリング (C)	101	60 x 60	40x40/46x46	6,2	34

**オプション / 付属品**



画像 プレーンベアリング仕様	導電性仕様、床面に跡を残さないグレー
技術的説明、ページ	36, 38
製品番号接尾記号	-ELS
対応可能製品	すべて